




## BIMA 1

spot voor 3-fase 230V stroomrail, eenvlammig, QPAR-51, rond, matwit, max. 50W, incl. 3-fase adapter

Draai- en richtbare hoogvolt spot BIMA 1 met passende adapter voor het 3-fase 230V railsysteem. Het aluminium armatuur is door de geïnstalleerde GU10 fitting geschikt voor halogeen- en LED-lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	152241
Fitting	GU10
Lamp	QPAR51
Aantal fittingen	1
Inclusief lampen	Geen
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Zwenkbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Lengte	8 cm
Hoogte	15 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.292 kg
Brutogewicht	0.359 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	II
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,rail plafond
Wattage	50 W
Kleur	wit
BIG WHITE pagina	456

## Aanbevolen Lichtbron

1004973	LED QPAR51 , lichtbron GU10 3000K 36°
1004974	LED QPAR51 , lichtbron GU10 4000K 36°
1005079	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, wit
1005080	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, zwart