




NUMINOS® SPOT DALI S

indoor led plafondopbouwarmatuur wit/zwart 4000K 60°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Ook met de NUMINOS® SPOT DALI S indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De plafondopbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 Watt, een lichtsterkte van 1100 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Art.nr.: | 1004408 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom/spanning | 250mA |
| Lengte | 16.2 cm |
| Hoogte | 14.5 cm |
| Diameter | 6.5 cm |
| Nettogewicht | 0.66 kg |
| Brutogewicht | 0.95 kg |
| Beschermingsklasse | I |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond,wand |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | DALI |
| Wattage | 10.42 W |
| Lumen | 1100 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |

Lichtbron

| | | | |
|--------|---|------------------|----|
| 791831 |  | BIG WHITE pagina | 72 |
|--------|---|------------------|----|

Toebehoren

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|