




## 3~ SIGHT MOVE DALI

### 3-fasig systeem verlichting wit 3000K

De moderne wand- en plafondarmatuur SIGHT is gemaakt voor opbouw- of stroomrailmontage. De krachtige lichtstroom van 2700 lumen en de geringe verblinding maken van de 3-fase systeemverlichting led een efficiënte basisverlichtingsoplossing in kantoren of winkels. De armatuur van aluminium en polymethylacrylaat (PMMA) in de kleur wit/gematteerd slaat overal een professioneel figuur. Bovendien is 3~ SIGHT MOVE DALI met zijn ledlevensduur van 30.000 uur ook bijzonder duurzaam. Wanneer laat u zich inspireren door de voordelen van SLV indoor-verlichting?



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004691
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	rail plafond,rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	26 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.29 W
Aantal armaturen bij LS B16A	43
Aantal armaturen bij LS C16A	63
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	2700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	75 °
Kleur	wit
CRI	90

## Lichtbron

916350	
--------	---

UGR $\leq$	25
LXXBXX-gegevens	L90B20
Levensduur	50000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	45 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	10.5 cm
Nettogewicht	1.248 kg
Brutogewicht	1.511 kg
BIG WHITE pagina	533