



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# CENTRAL 1.0

313574W5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Wand

Opbouw

Signaalwit

IP20

Interieur

520 lm

RAL 9003<sup>a</sup>

## LED

3000 K

3-step binning

## OPTISCH

Wide Flood

## FYSISCH

Lengte 98 mm

Width 55 mm

Height 98 mm

0.56 kg

## ELEKTRISCH

phase-cut dim



220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 8 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# CENTRAL 1.0

313574W5

## Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.