





DOWNUNDER PUR 80

inbouwarmatuur, LED, 3000K, hoekig, wit, L/B/H
8/3,2/8 cm, incl. bladveren

Aluminium wandinbouwarmatuur van de DOWNUNDER PUR 80. De niet-zichtbaar ingebouwde vlakke LED geeft zijn licht indirect af aan het te verlichten oppervlak. Zo is niet-verblindende verlichting van bijvoorbeeld gangen mogelijk. Het DOWNUNDER PUR 80 inbouwarmatuur is verkrijgbaar in een witte behuizing. Voor het gebruik van de inbouwlamp is een passende 350 mA LED-driver nodig. Een inbouwframe voor de montage in metselwerk is als optie verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	151950
Secundaire stroom/spanning	350mA
Breedte	8 cm
Hoogte	8 cm
Diepte	3.2 cm
Inbouwlengthe	7 cm
Inbouwbreedte	6.5 cm
Inbouwdiepte	3.5 cm
Nettogewicht	0.128 kg
Brutogewicht	0.174 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	III
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Wattage	3.6 W
Lumen	180 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
BIG WHITE pagina	412

Lichtbron

916412	
--------	---

Toebehoren

151960	PLAASTERKIT , voor DOWNUNDER PUR 80, L/H 14/14 cm
464109	LED DRIVER , 9W, 350- mA
464140	LED DRIVER , 10W, 350 mA, incl. trekontlasting, dimbaar