




NUMINOS® SPOT DALI M

indoor led plafondopbouwarmatuur wit/zwart 3000K 24°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® SPOT DALI M indoor plafondopbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondopbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 1955 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004494
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	8
Aantal armaturen bij LS C16A	16
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	1955 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	16

Lichtbron

791822	
--------	---

Toebehoren

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	18.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.89 kg
Brutogewicht	1.19 kg
BIG WHITE pagina	100