


NUMINOS® PD PHASE S

indoor led pendelarmatuur wit/zwart 2700K 24°

NUMINOS is het best op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Ook met de NUMINOS® PD PHASE S pendelarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De pendelarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 watt, een lichtsterkte van 985 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1004150
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	250mA
Pendellengte	250 cm
Hoogte	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.675 kg
Brutogewicht	0.911 kg
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Wattage	10.42 W
Lumen	985 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

791819		BIG WHITE pagina	88
--------	---	------------------	----

Toebehoren

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------