





## FRAME CURVE

inbouwarmatuur, LED, 3000K, hoekig, matwit, incl. bladveren

Met onze FRAME reeks bieden wij u de plaatsbesparende lichtoplossing voor de wand- en plafondbouw. De LED-uitvoering is met een langdurige lichtdiode uitgerust en is verkrijgbaar in de lichtkleuren neutraal- en warm wit. Voor het gebruik van de FRAME CURVE is een passende constante driver met 350mA nodig. Bij het optioneel verkrijgbare toebehoren horen naast de inbouwdoos en een plaasterkit ook een stekkerset voor de vereenvoudigde bevestiging. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	113292
Secundaire stroom/spanning	350mA
Breedte	9 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	4 cm
Inbouwlengthe	8.1 cm
Inbouwbreedte	6.9 cm
Inbouwdiepte	4.5 cm
Nettogewicht	0.143 kg
Brutogewicht	0.2 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	III
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Wattage	1 W
Lumen	60 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
BIG WHITE pagina	408

## Lichtbron

954799	
--------	---

## Toebehoren

111850	STEKKERSET , 3 uitgangen, met twee bruggen, zwart, max. 350 mA
111860	STEKKERSET , 6 uitgangen met drie bruggen, zwart, max. 350 mA
111861	KABELVERLENGING , voor artikel met 350mA stekker, 1 m
112780	PLAASTERKIT , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
112781	INBOUWDOOS , voor FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE en FRAME CURVE
464107	LED DRIVER , 3VA, 350 mA, met AMP-stekker, incl. trekontlasting