



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810B0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Tilt max 35°

Rotation 355°

Matzwart

RAL 9011^a

IP20

Interieur

LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 12.0 W

ELEKTRISCH

excl. driver

12 V

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH

Diameter 96 mm

Hoogte 80 mm

0.2 kg


aluminium plaasterkit

CUTOUT


Diameter 105-110 mm

Recessed depth 95 mm

^a Color may deviate slightly due to production conditions.



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondinbouw; regelbaar; zonder rand; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; gereedschapsloze installatie met behulp van aluminium plaasterkit; combineerbaar met de plaasterkit geschikt voor plafonddikte; inbouwdiepte 95 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810B0

MONTAGE

Plasterkit

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
DEEP ADJUST ZONDER RAND	∅105·29	9 0 0 1 7 2 0 9

ELEKTRISCH

Driver

TYPE	L · W · H (MM)	SPANNING	ORDERCODE
10W 12V fase-afsnijding dim	102 · 51 · 30	3 - 10VA	9 0 2 2 1 4 0 1
25W 12V fase-afsnijding dim	145 · 51 · 29.5	8 - 25VA	9 0 2 2 1 7 0 1
70W 12V fase-afsnijding dim	108 · 52 · 33	20 - 70VA	9 0 2 2 1 9 0 4