




## BIMA 2

spot voor 1-fase 230V stroomrail, tweevlammig, QPAR51, matwit, max. 50W, incl. 1-fase adapter

Tweevlammig draai- en richtbare hoogvolt spot BIMA 2 met passende adapter voor het 1-fase 230V railsysteem. Het aluminium armatuur is door de geïnstalleerde GU10 fitting geschikt voor halogeen- en LED-lampen. De beide spots kunnen gescheiden van elkaar vrij gezwenkt worden.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	143431
Fitting	GU10
Aantal fittingen	2
Zwenkbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,rail plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	wit
Lichtuitlaat	direct
Lengte	8 cm
Hoogte	14 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.401 kg
Brutogewicht	0.519 kg
BIG WHITE pagina	519

## Aanbevolen Lichtbron

1005273	QPAR51 GU10 , led armatuur 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005079	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, wit
1005076	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, wit
1005082	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, wit