




MOBALA

indoor wandinbouwarmatuur 3000K wit

Aluminium wandinbouwarmatuur MOBALA WL. De niet-zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect af aan het te verlichten oppervlak. Zo is niet-verblindende verlichting van bijvoorbeeld gangen en trappen mogelijk. Het MOBALA inbouwarmatuur is verkrijgbaar in een witte behuizing. Een inbouwframe en een inbouwdoos voor de montage in metselwerk zijn als optie verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002982
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	24 V
Beschermingsklasse	II
Wattage	1.3 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	14 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	asymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	0
Breedte	9 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	4.5 cm

Lichtbron

916574	
--------	---

Toebehoren

1002983	MOBALA WL inbouwdoos
1002984	MOBALA WL inbouwframe

Nettogewicht	0.137 kg
Brutogewicht	0.195 kg
Inbouwlengte	7.8 cm
Inbouwbreedte	7.8 cm
Inbouwdiepte	6 cm
BIG WHITE pagina	413