



BAZIL 123 N-ANO

222 123 12 N-ANO

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS-ALU GEANODISEERD 222 123 12 A-ANO

ANTRACIET (DONKERGRIJS)-ALU GEANODISEERD 222 123 12 N-ANO



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP55
IK	IK08
GEWICHT (KG)	3,5
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 14W / CRI>80 (R9: 50) / 3000K / 1810lm
SDCM	SDCM5
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1810lm // 14W // 129lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1515lm // 16W // 94lm/W

Opties

- PIN 3
- CBOX
- IP68 CONNECTION KIT
- IP68 CONNECTOR 3P


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [222_121_12_HAND.pdf](#)

BAZIL 123 N-ANO

222 123 12 N-ANO

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



Notes: