



## OBLIX S 15 930 N

15112 9300 N

BESCHIKBAAR IN  
**FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN** 15112 9300 FBRX  
**ANTRACIET (DONKERGRIJS)** 15112 9300 N



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	buiten
<b>INSTALLATIE</b>	Vloer Opbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP55
<b>IK</b>	IK03
<b>GEWICHT (KG)</b>	1.4
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	120-240V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	II
<b>VOEDING INBEGREPEN</b>	YES
<b>DIM TYPE</b>	niet dimbaar
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E
<b>CERTIFICATEN</b>	CB, EAC, ENEC

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	Rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	787lm // 5,8W // 135lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	557lm // 7W // 84lm/W

### Opties



PIN 17  
 CBOX  
 IP68 CONNECTION KIT  
 IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [15112\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Waterdichte doorverbindingen

---



### Montagemateriaal voor buitenpaaltjes

---



Notes: