


OCCULDAS 14

inbouwarmatuur, LED, 3000K, indirect, wit, 15W

De door David Morgan exclusief ontworpen, dimbare plafondinbouwarmatuur OCCULDAS 14 is met een premium LED van 15W uitgerust. De blinding in het midden zorgt voor een homogene, niet-verblindende, sfeervolle en indirecte verlichting. Dankzij de reeds gemonteerde LED driver is de lamp geschikt voor de directe aansluiting op een 230V netspanning. De reeks OCCULDAS is nog in andere varianten verkrijgbaar.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	117331
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	160
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	810 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

Lichtbron

916452	
--------	---

Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	3.8 cm
Diameter	14 cm
Nettogewicht	0.447 kg
Brutogewicht	0.628 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	3.7 cm
Inbouwdiameter	13 cm
BIG WHITE pagina	230