




NOTAPO II

indoor wandinbouwarmatuur 3000K wit

Aluminium wandinbouwarmatuur NOTAPO II WL. De niet-zichtbaar ingebouwde LED geeft zijn licht indirect af aan het te verlichten oppervlak. Zo is niet-verblindende verlichting van bijvoorbeeld gangen en trappen mogelijk. Het NOTAPO II inbouwarmatuur is verkrijgbaar in een witte behuizing. Een inbouwframe en een inbouwdoos voor de montage in metselwerk zijn als optie verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1002980
Secundaire stroom/spanning	700mA
Breedte	3.6 cm
Hoogte	18 cm
Diepte	3.8 cm
Inbouwlengthe	17.3 cm
Inbouwbreedte	2.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm
Nettogewicht	0.104 kg
Brutogewicht	0.157 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	III
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand,wand met toebehoren
Lumen	6 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	35000 h
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	410

Lichtbron

954799	
--------	---

Toebehoren

1002981	NOTAPO I en II WL inbouwframe
464142	LED DRIVER , 10,5W, 700mA, incl. trekontlasting, dimbaar
464200	LED DRIVER , 3W, 700mA, incl. trekontlasting