



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RAY SUSPENDED 3.0 PAR16

227820G0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Pendel

Goud

IP20

Interieur

450^a tot 465^b lm

LED

Lamp PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 12.0 W

CRI \geq 90

OPTISCH

Beam angle 35°

ELEKTRISCH

100 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 6.5 W

Klasse I

Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH

Diameter 67 mm


Hoogte 300 mm

0.7 kg


incl. 4.0 m ophangstelsysteem

^a PAR16 LAMP 2700K CRI90


^b PAR16 LAMP 3000K CRI90



Cilindrische pendelarmatuur voor plafondmontage van gegoten aluminium; oppervlak Goud; gepoeder-coat; geborsteld; inclusief regelbare kabelophanging max. 2500mm in Signaalzwart; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; lamp niet inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RAY SUSPENDED 3.0 PAR16

227820G0

KEGELDIAGRAM

PAR16 LAMP 2700K 35°
CRI90

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1110	0.62
2	280	1.24
3	120	1.87
4	70	2.49
5	40	3.11

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Wit	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Wit	ø50-60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-60	9 0 5 2 2 7 S 4

ENKELVOUDIG OPHANGSYSTEEM

Onzichtbare plafondmontageplaat

KLEUR	L·W (MM)	ORDERCODE
Zwart	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Wit	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



Enkele montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
plafondmontageplaat rond	Zwart	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
plafondmontageplaat rond	Wit	ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

Half ingebouwde montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

WANDMONTAGEPLAAT

WANDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
voor 1 armatuur	Wit	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
voor 1 armatuur	Zwart	ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RAY SUSPENDED 3.0 PAR16

227820G0

Kabelwand-plafondbeugel

KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
Wit	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
Zwart	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8

MULTI-OPHANGING

Meervoudig ophangstelsysteem rond

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
max. 4 armaturen	Wit	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 5
max. 4 armaturen	Zwart	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 6
max. 8 armaturen	Wit	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 1
max. 8 armaturen	Zwart	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 2

Meervoudig ophangstelsysteem lineair

TYPE	KLEUR	L-W-H (MM)	ORDERCODE
max. 2 armaturen	Wit	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 7
max. 2 armaturen	Zwart	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 8
max. 3 armaturen	Wit	900-30-45	9 0 0 5 2 0 0 9
max. 3 armaturen	Zwart	900-30-45	9 0 0 5 2 0 1 0
max. 4 armaturen	Wit	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 1
max. 4 armaturen	Zwart	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 2
max. 5 armaturen	Wit	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 3
max. 5 armaturen	Zwart	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 4

OPTIONEEL

Haak

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 4
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø3-83	9 0 0 5 2 0 2 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 5
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø5-90	9 0 0 5 2 0 6 6
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	Ø15-35	9 0 0 5 2 0 7 9
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	Ø15-35	9 0 0 5 2 0 8 0