




NUMINOS® PD PHASE L

indoor led pendelarmatuur wit/zwart 3000K 36°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Ook met de NUMINOS® PD PHASE L pendelarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 28 Watt, een lichtsterkte van 2340 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Art.nr.: | 1004351 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom/spanning | 700mA |
| Pendellengte | 250 cm |
| Hoogte | 21.3 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettogewicht | 1.234 kg |
| Brutogewicht | 1.543 kg |
| Beschermingsklasse | I |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond,plafond met toebehoren |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseaansnijding |
| Wattage | 28 W |
| Lumen | 2340 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 36 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |

Lichtbron

| | | | |
|--------|---|------------------|----|
| 791822 |  | BIG WHITE pagina | 92 |
|--------|---|------------------|----|

Toebehoren

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring wit |
|---------|----------------------------|