



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO SPOT SURFACE 4.1

151564J3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Opbouw

Signaalwit + goud

IP20

Interieur

1670 lm

## LED

2700 K

CRI 90

L80 B50 / 60000h

3-step binning

## OPTISCH

Flood

Beam angle 32°

## FYSISCH

Lengte 94 mm

Width 94 mm

Height 80 mm

0.5 kg

## ELEKTRISCH



phase-cut dim

220 - 240 V


Totaal aangesloten vermogen 20.1 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m



## LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PIRRO SPOT SURFACE 4.1

151564J3

## Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.9	0.88	0.85	0.83	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## OPTISCH

### Honingraat

TYPE	KLEUR	(MM)	ORDERCODE
CENO   PIRRO   BLIEK ROUND PETIT	Wit	29	9 0 0 5 1 1 3 0
CENO   PIRRO   BLIEK ROUND PETIT	Zwart	29	9 0 0 5 1 1 3 1

