




GIMBLE OUT

grondinbouwspot, LED, 3000K, roestvrij staal 316, 36°, IP67

De GIMBLE OUT 150 LED grondinbouwspot met ronde afdekplaat en afdekking van helder glas is uitgerust met een LED module. De lampenkop met de LED module kan tot 90° uit de lamp worden getrokken. Dankzij beschermklasse IP67 is de armatuur geschikt voor gebruik buiten. De armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Deze armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1000384
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	600mA
Hoogte	13.1 cm
Diameter	18 cm
Inbouwdiameter	15 cm
Inbouwdiepte	17 cm
Nettogewicht	3.08 kg
Brutogewicht	3.281 kg
IP-code	IP 65 / IP 67
Beschermingsklasse	I
Schokbestendigheidsklasse	IK08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	grond, grond met toebehoren
Wattage	13 W
Lumen	1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50

Lichtbron

916450	
--------	---

Toebehoren

1000655	Grondinbouwpot , zwart voor DASAR® PREMIUM en GIMBLE OUT
228730	VERBINDINGSDOOS , 3-polig, IP68
233792	Grondinbouwhuls , met deksel voor DASAR PREMIUM en GIMBLE OUT DN160

Levensduur	35000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Mechanische belasting	0 t
BIG WHITE pagina	724