





ENOLA_C

plafondarmatuur, LED, 3000K, rond, wit, 35°

Het ENOLA_C inbouwarmatuur voor plafond met zijn minimalistische design bestaat uit een aluminium en is uitgerust met een sterke warm witte COB LED. Met de ingebouwde LED-driver wordt het armatuur rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning. Als toebehoren voor de cilindrische spot zijn bijpassende sierringen met gestructureerde diffusorglazen verkrijgbaar. Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	152101
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	500mA
Hoogte	10.7 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.55 kg
Brutogewicht	0.668 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	11 W
Lumen	1020 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	40000 h
BIG WHITE pagina	281

Lichtbron

916476	
--------	--