




NUMINOS® PD PHASE L

indoor led pendelarmatuur zwart/zwart 2700K 60°

NUMINOS is het best op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de NUMINOS® PD PHASE L pendelarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De pendelarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 28 watt, een lichtsterkte van 2475 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1004340
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	700mA
Pendellengte	250 cm
Hoogte	21.3 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.222 kg
Brutogewicht	1.539 kg
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Wattage	28 W
Lumen	2475 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

791800		BIG WHITE pagina	92
--------	---	------------------	----

Toebehoren

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------