



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SOLID 1.0 LED

133765W5

ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Signaalwit
IP20
Interieur
800 lm
RAL 9003^a

LED

3000 K
CRI 90
L80 B50 / 50000h
2-step binning

OPTISCH

Beam angle 34°

FYSISCH

Diameter 100 mm
Height 130 mm
0.65 kg
Tilt max 25°
Rotation 355°

ELEKTRISCH

DALI dim
220 - 240 V
Totaal aangesloten vermogen 11.6 W
Klasse 1
Veiligheidsafstand 0.3 m

^a Color may deviate slightly due to production conditions.


Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; regelbaar; oppervlak Signaalwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; geen meervoudige schaduwen zichtbaar; DALI dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam 2 SDCM; CRI 90; stralingshoek 34°; 355° draaibaar en 25° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PCI; power supply inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; besturing vervangbaar door eindgebruiker;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SOLID 1.0 LED

133765W5

KEGELDIAGRAM

34°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1990	0.62
2	500	1.24
3	220	1.86
4	120	2.48
5	80	3.10

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ANDERE

Metalen veerklem

TYPE	(MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 max. 12W	59	9 0 0 1 9 7 0 0



Veerklem

TYPE	KLEUR	(MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 max. 12W	Zwart	59	9 0 0 1 9 8 B 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Goud	59	9 0 0 1 9 8 G 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Brons	59	9 0 0 1 9 8 Q 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Zilver	59	9 0 0 1 9 8 S 0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Wit	59	9 0 0 1 9 8 W 0