



NUMINOS® MOVE DL XL

indoor led plafondbouwarmatuur zwart/zwart 3000K
20° draai- en kantelbaar

NUMINOS is het best op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Zoals bij de NUMINOS® MOVE DL XL plafondbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 37,4 watt, een lichtsterkte van 3300 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003721
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	1050 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	37.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

Lichtbron

791823	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

1006152	Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm wit
1006151	Numinos® XL Reductiering , rond 240/180mm zwart
1004800	NUMINOS® XL , diffusor mat
1004071	Led driver , 4,2-50W 1050mA DALI
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006154	Numinos® XL Reductiering , hoekig 240/180mm wit
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1004798	NUMINOS® XL , diffusor ellips
1006153	Numinos® XL Reductiering , hoekig 240/180mm zwart
1004059	led driver , 40W multi mA
1006461	led-bridge-driver , 42W, 1050mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1004066	led driver , 28-40W 1000mA PHASE
1004801	NUMINOS® XL , diffusor honingraat
1004799	NUMINOS® XL , diffusor prisma

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	11.8 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.7 kg
Brutogewicht	0.89 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm
BIG WHITE pagina	87