



## 3~ NUMINOS® PHASE L

3-fasig systeem verlichting wit/zwart 2700K 36°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Ook met de 3~ NUMINOS® PHASE L 3-fase systeemarmatuur led, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 28 Watt, een lichtsterkte van 2400 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?

## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004271
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
Montagebeschrijving	rail plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	34
Aantal armaturen bij LS C16A	58
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Lumen	2400 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50

## Lichtbron

791800	
--------	---

## Toebehoren

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	21.3 cm
Hoogte	18 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.07 kg
Brutogewicht	1.4 kg
BIG WHITE pagina	113