


## OCCULDAS 13

wand- en plafondarmatuur, LED, 3000K, indirect, wit, 15W

Het door David Morgan exclusief ontworpen, dimbare wand- en plafondarmatuur OCCULDAS 13 is met een premium LED van 15W uitgerust. De blindering in het midden zorgt voor een homogene, niet-verblindende, sfeervolle en indirecte verlichting. Dankzij de reeds gemonteerde LED driver is de lamp geschikt voor de directe aansluiting op een 230V netspanning.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	117351
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	160
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	810 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

## Lichtbron

916452	
--------	---

<b>Stralingshoek</b>	120 °
<b>Kleur</b>	wit
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX-gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	25000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hoogte</b>	5.5 cm
<b>Diameter</b>	12.8 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.666 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.888 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	262